

Laboratory Multi Meter K9000-M

실험실용 pH/ORP/Ion, DO/Air/O₂, Cond./TDS/Sal./저항, Temp. **ISTEK**

Laboratory pH meter K9000-M(PP)

특징

- pH/ORP/Ion/온도 측정
- 2채널 - 동시에 2개 센서 연결 및 듀얼 측정 가능
- pH와 mV 동시 표시로 전극 이상 유무 바로 확인 가능
- 절대 ORP / 상대 ORP 중 선택 측정 가능
- 다양한 Ion 측정 가능 및 mV 동시 표시로 빠른 이상 유무 확인
- 자동 온도 보상으로 정확한 pH 측정 가능
- SMSD 프로그램으로 PC로 실시간 데이터 전송 가능 (엑셀연동)
- 데이터 저장 최대 100,000개 (수동 500개)
- 품질보증기간 5년 (전극 및 소모품 제외)
- 간이측정기 성능인증 1등급 : PWT-02-2023-128호



상세 스펙

K9000-M(PP) - 2채널

측정 항목	pH	ORP(Rel-mV)	Ion	Temperature
측정 범위	-2.000 ~ 19.999 pH	±1999.9 mV	0.0001 ~ 19.999	-10 ~ 110 ℃
정확도	±0.002 pH	±0.1 mV	±5 %	±0.4 ℃
분해능	0.001 / 0.01 / 0.1	0.1	0.1	0.1
보정	pH : 2~5점 보정(자동/수동) / ORP(mV) : 1점 보정 / Ion : 2~5점 보정			
데이터 저장	최대 100,000개 / 수동 500개 데이터 저장 (PC 연결시 엑셀로 무제한 실시간 데이터 다운)			
보상	자동 온도보상 / 수동 염도보상 / 수동 고도보상			
디스플레이	4.3" TFT 컬러 그래픽 LCD			
출력	RS232C (Computer / Printer)			
전원	AC / DC Power Adaptor			
재질 / 크기 / 무게	ABS / 200 x 260 x 90 mm / 950 g			
구성품	기기, pH전극x1, 온도전극x1, Buffer용액 (pH4,7,10) 125ml, 전극 보관용액 125ml, SMSD PC연결용 프로그램, RS232C to USB Cable, 스텐드, 아답터			