

Laboratory Multi Meter K4000-EC

실험실용 Conductivity/TDS/Salinity/저항/Temp.



Laboratory Cond./TDS/Sal./저항 meter K4000-EC

▶ 특징

- 전도도/TDS/염도/저항/온도 측정
- 전도도 4-cell(기본) / 2-cell 타입의 전도도 사용 가능
- Resistivity 저항값(Ω) 표시
- 자동 온도 보상으로 사용이 편리
- SMSD 프로그램으로 PC로 실시간 데이터 전송 가능 (엑셀연동)
- 데이터 저장 최대 100,000개 (수동 500개, 연결시 무한대)
- 품질보증기간 5년 (전극 및 소모품 제외)



▶ 상세 스펙

K4000-EC				
측정 항목	전도도	TDS	염도	저항 / 온도
측정 범위	0.0 ~ 199,999 uS/cm	0 ~ 1999 mg/l	0 ~ 80 ppt	5 Ω x cm ~ 100 M Ω x cm -10 ~ 110 $^{\circ}$ C
정확도	\pm 0.5 %	\pm 2 %	\pm 0.5 %	\pm 0.4 $^{\circ}$ C
분해능	0.01 / 0.1	1	0.001 / 0.01 / 0.1	0.1
보정	전도도 : 1점 보정			
데이터 저장	최대 100,000개 / 수동 500개 데이터 저장 (PC 연결시 엑셀로 무제한 실시간 데이터 다운)			
보상	자동 온도보상			
디스플레이	4.3" TFT 컬러 그래픽 LCD			
출력	RS232C (Computer / Printer)			
전원	AC / DC Power Adaptor			
재질 / 크기 / 무게	ABS / 200 x 260 x 90 mm / 950 g			
구성품	기기, EC전극(4-cell), 전도도 표준용액 (1413uS/cm) 125ml, SMSD PC연결용 프로그램, RS232C to USB Cable, 스탠드, 아답터			